

- document.rejected
- document.approved
- document.sent
- document.duened
- document.validated
- document.received

Eventos disponibles

o un valor enmascarado.

secretos del cliente, porque los listados administrativos solo deben mostrar si esta configurado. El secret compartido se guarda protegido en Factly. Conserva el valor original en el gestor de

- filtro de eventos
- secret compartido
- URG
- ambiente

Por cada webhook puedes definir:

platform-admin -> Tenants -> Gestionar -> API

Se configuran desde:

Configuración

Permitir que el sistema cliente reciba cambios de estado sin hacer polling constante.

Objetivo

Factly API Webhooks

Eventos, reinicios y seguimiento operativo de documentos.

Webhooks y estados

- verificar firma antes de procesar
- responder 2xx lo más rápido posible

Recomendaciones

```

}
  }
  "titulo": "T30"
  "status": "aprobado"
  "expiration": "2020-10-10"
  "id": "12"
  "data": {
    "timestamp": "2020-02-18T0:30:00"
    "environment": "prod"
    "event": "document.aprobado"
  }

```

Ejemplo:

Estructura del body

`HMAC_SHA256_HEX(timestamp + " " + bodyjson , secret)`

Estructura de la firma:

Firma

- X-Firma-Signature
- X-Firma-Timestamp
- X-Firma-Environment
- X-Firma-Event
- Content-Type: application/json

Headers enviados por Firma

- document:filed

- registrar y deduplicar eventos si el integrador necesita idempotencia propia
- usar externalid para reconciliación con el sistema origen